

DETALJREGULERING FOR HOVDEN-HASLERUDSETER I KRØDSHERAD KOMMUNE

Vedtatt av dato:

XX.XX.XX

PlanID <3046-108>

Saksnummer <xxxxxx>

1. PLANENS HENSIKT

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting med fritidsbebyggelse og næring i et område med eksisterende fritidsbebyggelse. Planen erstatter detaljreguleringsplan for

- Hovdekollen plan-ID 3046 49, vedtatt 4.2.2010.
- Haslerud-Hovden plan-ID 3046 21, vedtatt 17.12.1998.
- Haslerudseter plan-ID 3046 63, vedtatt 19.12.2013.

2. AREALFORMÅL I PLANEN

BEBYGGELSE OG ANLEGG §12-5 Nr.1

- Fritidsbebyggelse – frittliggende (FBF)
- Fritidsbebyggelse – konsentrert (FBK)
- Næring (NÆ)
- Skiløypetråse (SKI)
- Energianlegg (EA)
- Vann- og avløpsanlegg (VA)
- Vannforsyningsanlegg (VF)
- Avløpsanlegg (AV)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur §12-5 Nr.2

- Kjøreveg (KV)
- Annen veggrunn –tekniske anlegg (AVT)
- Parkering (P)

Grønnstruktur §12-5 Nr.3

- Turdrag (TD)
- Friområde (FRI)

Landbruks-, natur-, og friluftsmål, samt reindrift §12-5 Nr.5

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR)
- Seterområde (SE)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone §12-5 Nr.6

- Friluftsområde (FV)

Hensynssone § 12-6

- Flomfare (H320)
- Høyspentfare (H370)
- Bevaring naturmiljø (H560)
- Bevaring kulturmiljø (H570)

3. FELLES BESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET

FUNKSJONS- OG KVALITETSKRAV (§ 12-7 NR. 4)

3.1 PLANKRAV

Ved byggesøknad/ -melding om tiltak skal det i tillegg til vanlig dokumentasjon framlegges dokumentasjon som illustrerer tiltakets innflytelse på naboforhold, terrengforhold og vegetasjon.

Sammen med byggesøknad/ - melding om tiltak skal det i tillegg til vanlig dokumentasjon framlegges en situasjonsplan/utomhusplan som skal redegjøre for:

- Tiltakets plassering og forhold til bebyggelse på naboeiendommer
- Atkomst og parkeringsløsninger
- Bygningers plassering med høydeangivelse
- Vegetasjon (eksisterende og ny)
- Terrenginngrep - Skjæringer, fyllinger og murer
- Disponering av overskuddsmasse
- Grøfter for tekniske anlegg m.m
- Deponering og mellomlagring av overskuddsmasser
- Håndtering av overvann
- Tilknytning til infrastruktur (VA, El-forsyning)

Snitt/profiler som viser byggets plassering i terreng skal også følge med.

Utomhusplanen i målestokk 1:200 eller 1: 500 skal godkjennes før igangsettingstillatelse blir gitt.

3.2 TERRENGBEHANDLING/MASSEHÅNDTERING

Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av bebyggelsen. Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet skal begrenses til et minimum. Det skal gjennomføres fortløpende rehabilitering/oppussing av terrenget med påføring av humusdekke og stedegen vegetasjon.

Lagring av overskuddsmasser, mellomlagring av masser og lager for entreprenører /leverandører skal kun skje på steder som er godkjent til formålet. Mellomlagring av masser kan skje på den enkelte tomt inntil grunnmur er ferdigstilt.

Skjæring/fylling skal i prinsipp ikke være større enn 2 meter. For skjæringer fyllinger over 2 meter skal terrenget trappes. Det skal tilstrebes balanse mellom skjæring/fylling.

3.3 MATJORD

Overskudd av matjordlag som må fjernes i forbindelse med tiltaket, skal bevares og tilbakeføres til dyrket mark.

3.4 VERNEVERDIER KULTURMILJØ/NATURMANGFOLD (§ 12-7 NR. 6)

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, slagg etter jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) § 8.

3.5 MILJØKVALITET

Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstillende kravene som er gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.

3.6 VANN OG AVLØP

Det skal tilstrebes en løsning med innlagt vann og kloakk. Inntil kommunal løsning for avløp er bygget ut, tillates det at ledig kapasitet i eksisterende renselanlegg benyttes.

Der det er mulig å etablere felt med redusert fotavtrykk i naturen, tillates også en løsning for bio-toalett og ikke innlagt vann.

Det skal legges opp til lokal overvannshåndtering innenfor planområdet.

3.7 KABLER

Alle kabler som føres inn i området, samt interne kabler, skal føres som jordkabel.

Kabler og ledninger for vann, avløp, el-forsyning, telekommunikasjon og lignende skal i hovedsak legges langs veitraseene. Rørgatene må graves ned i veiens skulder, for å sikre fremkommelighet langs denne ved vedlikehold. Kummer og andre tilhørende innretninger skal plasseres utenfor veiens kjørefelt, slik at de ikke er til hinder for nødvendig veivedlikehold. Der det må graves egne traséer for framføring av ledninger og kabler skal disse snarest mulig ferdigstilles med tildekking av humusdekke og rehabiliteres med opprinnelig vegetasjon.

3.8 FORSTØTNINGSMURER

Forstøtningmurer skal i prinsipp ikke være høyere enn 2 meter. Ved behov for forstøtningmurer over 2 meter skal muren trappes. Murer som er høyere enn 0,5 m må sikres mot fall.

Forstøtningmurer skal forblendes eller mures med naturstein.

3.9 VEGETASJON

Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Det er ikke tillatt å beplante eller så til områder med vegetasjon som ikke er stedegen. Flatehogst er ikke tillatt.

3.10 VEGER

Det etablerte vegnettet i planområdet skal brukes som tilkomst til tomtene.

3.11 RENOVASJON

Alle beboere innenfor planområdet skal levere avfall på kommunale returpunkter.

3.12 KULTURMINNER

Dersom det ved anleggsarbeidet eller annen virksomhet framkommer automatiske fredede kulturminner i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, j.fr. kulturminneloven § 8, 2. ledd.

4. BESTEMMELSER FOR AREALFORMÅL

4.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

4.1.1 FELLESBESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (FELT FBF, FBK)

Parkering

En parkeringsplass skal utgjøre minimum 18 m², og regnes med i utnyttelsen av tomta (BYA). Der forholdene ligger til rette for det, kan det innenfor planområdet anlegges parkering i kjeller og i garasje. For frittliggende fritidsbebyggelse skal det etableres minimum to parkeringsplasser (36 m²) pr. bruksenhet.

For konsentrert fritidsbebyggelse skal det etableres minimum 1,5 parkeringsplass pr. bruksenhet. Parkeringsdekningen tillates etablert på felles parkeringsplass.

Ubebygd areal på tomta

Ubebygd areal på tomta skal i hovedsak bevares med stedegen vegetasjon. Tilplantning med planter og trær som ikke er stedegne, tillates ikke.

4.1.2 FRITIDSBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE (FBF)

Innenfor feltene FBF1-94 tillates det etablert frittliggende fritidsbebyggelse.

Følgende skal være gjeldende for alle delfeltene:

- a) Innenfor området tillates det etablert nødvendig infrastruktur for vei, brannsikkerhet, vannforsyning og avløp.
- b) Hyttene kan oppføres i tømmer, stav og laft eller reisverk.
- c) Det tillates pilarer som fundament.
- d) I bratt terreng tillates det hytte med sokkeletasje.
- e) Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning. Minst 70% av lyskjeglen skal vende ned.
- f) Hyttene skal roteres for gunstig plassering ift. landskapet, omkringliggende hytter samt utsyn. Bebyggelsen skal legges lavt i terrenget. Hyttene skal ligge tilbaketrukket, innpasses best mulig i terreng, og ikke legges på markerte punkter i terrenget.

- g) Terrasse/ platting som ligger på bakken eller med lav fundamentering tillates på frittliggende fritidshus. Det tillates teknisk infrastruktur montert på hyttene, herunder eksempelvis solcellepanel.
- h) Bebyggelsen skal ha fasader bestående av tjærede, jordfargede eller gråtonene trematerialer i mørke nyanser. Lyse farger godkjennes ikke. Torv, tretak eller skifertak skal benyttes som taktekking. I tillegg tillates tak med solcellepanel. Reflekterende materialer tillates ikke. Utvendige, synlige murvegger og støttemurer skal forblendes eller mures i naturstein.
- i) Eventuelle andre bygg og terrasser skal tilpasses terrenget og fritidsbebyggelsen i form og farge.
- j) Takvinkelen skal ligge mellom 18 og 35 grader.
- k) Store vindusflater skal brytes opp eller det skal iverksettes refleksjonsdempende tiltak. Refleksjonsdempende tiltak skal beskrives i byggesøknad.
- l) Den eksakte plassering av avkjørsel til hver tomt fastlegges ved behandling av utbyggingsplan eller byggemelding. Før veier og parkeringsplasser kan bygges, skal det foreligge plan som er godkjent i kommunen.

FBF36-39: Feltene skal bestå av fritidsboliger med enkel standard, uten innlagt vann og avløp. Godkjent løsning for brann og redning skal være ivaretatt.

Utnyttelse

Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) 35%.

Biloppstilling og garasje under terreng (<0,5 m over terreng) beregnes ikke som del av %-BYA.

Høyder

Maksimum tillatt mønehøyde for hovedhytte uten underetasje er 6,5 m fra ferdig planert terreng. På de tomtene der det blir gitt tillatelse til sokkeletasje skal maksimal mønehøyde være 7,5 m. Uthus/carport og boder kan ha mønehøyde maks 3,5 m og gesimshøyde 2,5 m.

Ved bygging av sokkeletasje, skal yttervegg forblendes med naturstein eller kles med panel til maks 0,3 m over ferdig planert terreng.

4.1.3 FRITIDSBEBYGGELSE KONSENTRERT (FBK)

Innenfor feltet FBK tillates det etablert konsentrert fritidsbebyggelse med inntil 8 bruksenheter i form av fleremannshytter eller fritidsboliger i kjede/rekke.

Det tillates etablert felles parkeringsplass for beboerne på feltet med minimum 1,5 plass pr. bruksenhet.

- a) Innenfor området tillates det etablert nødvendig infrastruktur for vei, brannsikkerhet, vannforsyning og avløp.
- b) Hyttene kan oppføres i tømmer, stav og laft eller reisverk.
- c) Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning. Minst 70% av lyskjeglen skal vende ned.
- d) Hyttene skal roteres for gunstig plassering ift. landskapet, omkringliggende hytter samt utsyn. Bebyggelsen skal innpasses best mulig i terreng.
- e) Terrasse/ platting som ligger på bakken eller med lav fundamentering tillates.
- f) Det tillates teknisk infrastruktur montert på hyttene, herunder eksempelvis solcellepanel.

- g) Bebyggelsen skal ha fasader bestående av tjærede, jordfargede eller gråtonene trematerialer i mørke nyanser. Lyse farger godkjennes ikke. Torv, tretak eller skifertak skal benyttes som taktekking. I tillegg tillates tak med solcellepanel. Reflekterende materialer tillates ikke. Utvendige, synlige murvegger og støttemurer skal forblendes eller mures i naturstein.
- h) Eventuelle andre bygg og terrasser skal tilpasses terrenget og fritidsbebyggelsen i form og farge.
- i) Takvinkelen skal ligge mellom 18 og 35 grader.
- j) Store vindusflater skal brytes opp eller det skal iverksettes refleksjonsdempende tiltak. Refleksjonsdempende tiltak skal beskrives i byggesøknad.
- k) Den eksakte plassering av avkjørsel fastlegges ved behandling av utbyggingsplan eller byggemelding. Før veier og parkeringsplasser kan bygges, skal det foreligge plan som er godkjent i kommunen.

Utnyttelse

Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) 35%.

Biloppstilling og garasje under terreng (<0,5 m over terreng) beregnes ikke som del av %-BYA.

Høyder

Maksimum tillatt mønehøyde er 8,5 m fra ferdig planert terreng.

Uthus/carport og boder kan ha mønehøyde maks 3,5 m og gesimshøyde 2,5 m.

Ved bygging av sokkeletasje, skal yttervegg forblendes med naturstein eller kles med panel til maks 0,3 m over ferdig planert terreng.

4.1.5 NÆRINGSBEBYGGELSE (FELT NÆ)

Innenfor felt NÆ tillates det etablert bebyggelse for servering/pub/handel, interne kjøreveger og gangforbindelser, samt anlegg for aktiviteter som tennis/padel tennis el.l.

Det tillates også tilrettelegging for felles hagebruk for fritidsboligene innenfor hensynssonene H570_8-9.

Det tillates oppføring av fritidsbebyggelse i inntil 2 etasjer + evt. sokkel (frittliggende og konsentrert) for utleie. Utformingen av utleiehyttene skal være j.fr. bestemmelse 4.1.3 punkt a til m for frittliggende bebyggelse og punkt 4.1.4 punkt a til k for konsentrert bebyggelse.

Før tiltak kan igangsettes skal det leveres utomhusplan som omfatter hele Næringsarealet. I tillegg til punktene nevnt i bestemmelse 3.1 skal utomhusplanen for næringsområdet vise en samlet løsning for området inkl. de deler av eiendommen som skal tilrettelegges med utomhusaktiviteter.

Utnyttelse

Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) 35%.

Biloppstilling og garasje under terreng (<0,5 m over terreng) beregnes ikke som del av %-BYA.

Høyder

Innenfor NÆ1 skal ikke hovedbygning overstige gesimshøyde på 5 meter. Maksimal mønehøyde er 9,5 meter. Maksimum tillatt mønehøyde for øvrig bebyggelse er 6,5 m uten sokkeletasje og 7,5 m med

sokkeletasje målt fra ferdig planert terreng. Uthus/carport og boder kan ha mønehøyde maks 3,5 m og gesimshøyde 2,5 m. Høydene skal beregnes etter ferdig planert terreng.

4.1.6 SKILØYPETRASE (SKI)

Arealene SKI1-15 skal nyttes til skiløypetrase og tursti.

Traseene kan opparbeides med inntil 5 meter bredde i tillegg til grøft, skjæring og fylling. Ved krysningspunkt for skiløyper og vei skal det ryddes friskt og gjennomføres tydelig merking. Løypetraseene skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel.

4.1.7 ENERGIANLEGG (EA)

Arealene EA1-16 er avsatt til trafostasjon og/eller anlegg i grunnen. Innenfor feltet tillates mindre bebyggelse og anlegg tilhørende trafostasjon og strømforsyning.

4.1.8 VANN- OG AVLØPSANLEGG (VA)

Arealet VA skal omfatte deler av en VA-trase.

4.1.9 VANNFORSYNINGSANLEGG (VF)

Arealene VF1-9 er avsatt til vannforsyningsanlegg.

4.1.10 AVLØPSANLEGG (AV)

Arealene AV1-10 er avsatt til avløpsanlegg/renseanlegg.

Plasseringen av AV10 tillates justert innenfor felt LNFR62.

4.1.11 RENOVASJONSANLEGG (RA)

Arealet RA er avsatt til renovasjonsanlegg for alle fritidsbeboere innenfor planområdet.

4.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2)

4.2.1 FELLESBESTEMMELSER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (FELT KV, AVT, P)

Håndtering av overvann skal foregå lokalt. Overvann skal føres til eksisterende vegetasjon og åpne vannveier. Skuldre, grøfter, fyllinger og skjæringer skal tilføres markdekke og humus og tilsåes for grasetablering senest til første vekstsesong.

4.2.2 KJØREVEG (KV)

KV1-21 og KV23-24 er private veger.

Vegene skal gi adkomst til hyttefeltene og skal opparbeides i henhold til veinormalens krav og med grusdekke.

Veibredder for de ulike veiene innenfor planområdet er angitt i plankartet (inkl. skuler).

Alle veger skal brøytes. Den eksakte plassering av avkjørsel til hver tomt fastlegges ved behandling av utbyggingsplan eller byggemelding.

Før nye veier og parkeringsplasser kan bygges, skal det foreligge plan som er godkjent i kommunen. KV22 er del av offentlig fylkesvei 2896. Kryssing under veien med fremtidig VA-trase skal skje i dette området.

4.2.3 ANNEN VEGGRUNN – TEKNISKE ANLEGG (AVT)

AVT1-90 skal ivareta vegens vedlikeholdssoner med bl.a. skråninger, grøfter, snøopplag og tekniske installasjoner. Herunder inkluderes også mindre utvidelse av veibane for møtelomme.

4.2.4 PARKERING (P)

Innenfor feltene P1-5 skal det tilrettelegges med biloppstillingsplasser på mark. Parkeringsplassene skal benyttes til besøkparkering.

4.3 Grønnstruktur

4.3.1 TURDRAG (TD)

Feltene TD1-3 skal ha funksjon som turstier og smett. Stiene er regulert med 3meter bredde og skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel.

4.3.2 FRIOMRÅDE (FRI)

Innenfor feltene FRI1-2 skal det legges til rette for aking, skilek og andre uteoppholdsaktiviteter tilpasset både sommer- og vintersesong. Det tillates etablert mindre bygg og konstruksjoner for allmenne formål samt møteplasser med gapahuk, grillplass, sittebenker o.l.

4.4 Landbruks- natur og friluftsmål samt reindrift. Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR)

4.4.1 Landbruks- natur og friluftsmål samt reindrift. Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR)

- a) Innenfor avsatt areal for LNFR1-64 skal skogspreget beholdes.
- b) Innenfor området tillates tilrettelegging for utendørs fellesaktiviteter av enkel art, herunder eksempelvis enkle lekeplasser, gapahuker, bålplasser, stier, løyper o.l.
- c) Innenfor området tillates det etablert nødvendig teknisk infrastruktur i grunnen.

4.4.2 SETEROMRÅDE (SE)

Området er avsatt til seterområde med hensynssone for vern av kulturmiljø.

4.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

4.5.1 FRILUFTSOMRÅDE (FV)

Områdene FV1-6 omfatter eksisterende tjern og bekker innenfor planområdet.

FV1 og FV2 er tjernene Kittiltjenn og Eivindsrudtjenn. Det tillates ikke inngrep i tjernene med unntak av nødvendig vedlikehold eller at de benyttes til snøkanonlegg og snøproduksjon. Tiltak i vann og vassdrag skal vurderes etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og kan være søknadspliktige.

FV3-6 er bekk/vannvei i området. Det tillates krysning med nødvendig infrastruktur som adkomstvei og kabler for vann, avløp og El. Inngrep utover nevnte er ikke tillatt med unntak av nødvendig vedlikehold. Evt. tiltak for å sikre vannveien med tilstrekkelig dimensjonert stikkrenner el.l. skal dokumenteres ivaretatt.

5. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 OG 11-8)

5.1 FARESONE FOR FLOM (SONE H320)

Innenfor faresonen for flom H320_1 er tiltak utover nødvendig vedlikehold ikke tillatt. Bekkens naturlige kantsoner skal bevares i størst mulig grad.

5.2 SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER (SONE H370)

Faresonene H370_1-13 er tilknyttet trafostasjoner.

Trafostasjoner skal ha en sikringssone på 5 m til alle sider.

Avvik fra dette betinger godkjente løsninger for ivaretagelse av sikkerheten.

I området tillates ikke oppført bygninger for varig opphold.

Tiltak innenfor faresone høyspent tillates ikke uten nettselskapets tillatelse.

5.3 BEVARING NATURMILJØ (SONE H560)

Hensynssone H560_1-30 omfatter myrområder og naturtyper som skal bevares. Tiltak innenfor hensynssonene er ikke tillatt utover nødvendig vedlikehold.

Innenfor hensynssonene H560_1, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26 og 28 er all hogst av levende og døde trær, samt borttransport av slike, forbudt. Det tillates ingen tekniske inngrep. Trær som står i fare for å falle over veier tillates fellet, men skal få ligge innenfor hensynsområdet. Rydding og vedlikehold av eksisterende veier/stier/løyper innenfor sonene er tillatt.

5.4 BEVARING KULTURMILJØ (SONE H570)

Hensynssonene H570 omfatter seterområde (H570_1), Preststien med sidearealer (H570_2) samt fulldyrka jord/kulturmark tilknyttet gårdsbrukene (H570_3-9).

Tiltak innenfor sonene H570_1-2 skal begrenses og naturlig vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.

Innenfor sone H570_3-9 tillates hagebruk, ordinært jordbruk og næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

6. BESTEMMELSESONRÅDE

Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates det etablert VA-trase. VA-traseen skal være del av en evt. fremtidig kommunal VA-løsning.

7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

7.1 FØR IGANGSETTINGSTILLATELSE (FELT FBF/FBK/NÆ/VF/AV/#1)

- Overvannsplan for omsøkte tiltak skal være godkjent av kommunen.
- Godkjente tekniske anlegg; Avløp og vannforsyning (herunder slokkevann) skal være etablert, eller avklart gjennom avtale med kommunen hvordan dette skal bringes i orden. Løsning for slokkevann skal godkjennes av brannvesenet.

Det tillates igangsetting av tiltak i områder som kan knyttes til eksisterende VA-anlegg inntil ny VA-plan i kommunen er ferdigstilt. Det tillates også igangsetting av tiltak i de tilfeller hvor det skal benyttes løsning for bio-toalett og ikke innlagt vann, så fremt det kan dokumenteres at drikkevann og slokkevann er ivaretatt i henhold til gjeldende krav.

- Avløp skal være i samsvar med forurensningsregelverket før tillatelser etter plan- og bygningsloven kan gis.
- Tilkoplingspunkt(er) og anlegg for energiforsyning til planområdet skal være avklart med nettselskap.
- Før tiltak kan igangsettes innenfor bestemmelsesområde #1 skal geoteknisk fagkyndig vurdere områdestabiliteten for de deler av VA-traseen som ligger nær/under marin grense.

7.2 FØR BEBYGGELSE TAS I BRUK (FELT FBF/FBK/NÆ)

- Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal adkomst og nødvendig parkering for det omsøkte tiltaket være etablert.
- Skal godkjent VA-løsning for det omsøkte tiltaket være etablert.
- Energinett skal være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer.
- Utbedring av kryss og frisikt ved avkjørsel fra fylkesvei være ferdigstilt.